

監視システム

ソーラー型ネットワークカメラシステム カメトル

監視から多機能へ。
事務所と現場をつなぐモニタリングシステム。

天候状況確認

安全管理

業務負担軽減

情報共有

ポイント

カメトルの特徴

- ソーラー電源によるネットワークカメラシステムです。
- インターネット回線を利用して遠隔から、天候状況、工事現場や建設現場の作業状況をモニタリングします。
- 無日照で3日間の稼働が可能です。
- 64GBのMicroSDカードに約20日間の映像録画が可能であり作業中の安全状況や工程の進捗状況などを振り返り確認することができます。
- カメラの仕様は200万画素で画角130°で広範囲での映像を確認できます。
- 鋼管パイプにソーラーパネルと、カメラシステムボックスを取り付けて運用ができます。
- パソコン、スマートフォン、タブレットによる遠隔利用ができます。(LTE/3G回線)

セット内容

カメラシステムボックス×1、50Wソーラーパネル×1、ソーラーパネル架台×1、MicroSDカード64GB(Class10)×1、アルミUバンド(鋼管パイプ取付用)×2、ボルトナットセット×4、蓄電用バッテリー(密閉型)12V-20Ah×1、バッテリー充電器×1、モバイルWi-Fiルーター(SIMフリータイプ)×1、ダイヤル式南京錠×1

製品名		NS-KM01
カメラ部	カメラシステムボックスサイズ	430×265×195(mm)
	本体質量	3.6kg(バッテリーを除く)
	有効画素数	200万画素
	画角	130°
	録画時間	約20日間録画可能(microSDカード64GB)
バッテリー部	同時接続ユーザー数	専用アプリでのカメラID・パスワードによるPlug&Play 同時接続ユーザー数 最大8名
	電圧	12V
	使用温度	0℃～50℃
	バッテリー寿命	2年
	バッテリー容量	20Ah(20時間率)
ソーラー パネル部	バッテリー質量	5.2kg
	仕様	単結晶シリコン
	定格出力(PM)	50W
	最大出力動作電圧(VPM)	18V
	最大出力動作電流(IPM)	2.78A
	開放電圧(VOC)	22.2V
	短絡電流(ISC)	3A
ソーラー パネル部	寸法	645×540×35(mm)
	質量	5.8kg(架台を含む)

■ソーラー型ネットワークカメラシステム カメトル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-0701	NS-KM01	ソーラー型ネットワークカメラシステム	¥385,000(¥350,000)

- 現場作業の現在状況をほぼリアルタイムに確認。
- 過去作業最大20日間の記録実現。
- ※商標出願済 出願番号:2017-072392
- ※実用新案登録 第3212029号
- ※通信が可能な場所では遠隔閲覧することはできませんが、単独で稼働させることもできます。
- ※遠隔モニタリングには別途電気通信事業者との契約が必要です。

■オプション

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-0751	NS-KT01	専用バッテリー	¥16,500(¥15,000)
—	356-0761	NS-KT02	専用バッテリー充電器(12V用)	¥3,300(¥3,000)
—	356-0771	NS-KT03	設置専用三脚	¥22,000(¥20,000)
—	356-0781	NS-KT04	メモリーカード(MicroSDカード64GB)	¥5,500(¥5,000)
—	356-0791	NS-KT05	アルミ製丸パイプ(φ48.6mm×2m)	¥5,500(¥5,000)
—	356-0801	NS-KT06	延長ケーブル5m(2本セット)	¥5,500(¥5,000)

セキュリティカメラ

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	376-6601	MT-WCM300	モニターセット (カメラ1台+モニター1台)	¥46,200(¥42,000)
—	376-6651	MTW-INC300IR	増設カメラ	¥23,100(¥21,000)

- 見通しで最大300mまで送受信可能です。 ※見通し距離:遮蔽物が全く無い環境。
- 200万画素フルハイビジョン監視。 ●カメラは最大4台まで接続可能です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。


簡単設定で始められる。
配線不要の防犯カメラセット。

	カメラ	モニター
解像度	約200万画素	約61万画素
視角度	垂直約45° 平約85°	—
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
記録媒体	SDカード(最大128GB)または外付HDD(最大3TB)	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66準拠	
電源	DC12V1A/最大600mA	DC12V2A/最大920mA
サイズ	55φ×100mm	255×173×38mm
質量	約340g	約820g

害獣撃退装置

イノ用心

*実用新案登録第3212215号

オオカミの眼がイノシシを威嚇!!
蓄光材を使った夜光るイノシシ避け。

材質	忌避剤:シリコーン樹脂・蓄光材・ナイロン・ポリエステルフィルム・ステンレスパイプ 支柱:被覆銅管		
寸法	縦75×横15×厚さ2cm		

備考	コード番号	製品コード	内容	税込価格(税抜価格)
—	366-4301	3212215	30個入り/箱	¥80,850(¥73,500)

通せんぼくん

赤外線センサーで動きを感知して
光と音と超音波で害獣を撃退!通せんぼくんNEO
FJK-195通せんぼくん
FJK-192通せんぼくんミニ
FJK-193

効果のある害獣

鹿、イノシシ、アライグマ、アルマジロ、ネズミ、リス、ヌートリア、スカンク、ハクビシン、猫、犬、カラス等の鳥類、コウモリ等

効果のある害獣

ネズミ、ラット、犬、狐、テン、猫、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、カラス、うさぎ、リス、ヌートリア、鳥類等

*草などの障害物でセンサーが遮られると、前で動く障害物に反応し、誤作動の原因になります。また障害物の為に害獣の動きにセンサーが反応しない場合があります。



通せんぼくんNEO

製品コード	FJK-195	FJK-192	FJK-193
寸法	幅120×奥行50×高さ180mm	幅170×奥行97×高さ170mm	幅96×奥行58×高さ130mm
電源	リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本	単3形ニッケル水素充電電池 1.2V 4本	単3形ニッケル水素充電電池 1.2V 3本
消費電力	待機時 0.7mAh、動作時 15mAh	待機時 0.2mAh、動作時 80mAh	待機時 0.3mAh、動作時 35mAh
音波周波数	13.5kHz~45.5kHz	12kHz~35kHz	13.5kHz~45.5kHz
有効範囲	左右120°上下50度 有効距離 約9m	左右110°上下30度、 有効距離 約10m	左右120°上下40度、 有効距離 約2~7m
付属品	設置用杭(長さ280mm)1セット、 充電用USBケーブル1本	設置用杭1セット、テスト電池	設置用杭1セット、充電用USB ケーブル1本、テスト電池

通せんぼくんNEO

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-6821	FJK-195	有効距離 約9m	¥6,468(¥5,880)

通せんぼくん

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-6801	FJK-192	有効距離 約10m	¥12,100(¥11,000)

通せんぼくんミニ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	356-6811	FJK-193	有効距離 約2~7m	¥5,500(¥5,000)

防虫用品



SJ-480



K-PSK



PSK-30

スズメバチジェットゴールド

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	416-0501	SJ-480	480ml	¥2,750(¥2,500)

●巣作り予防最長6ヶ月間持続。危険なスズメバチを素早く行動停止させ、羽ばたきを阻止。
*有効成分:モンフルオロトリン、ペルメトリン

携帯防虫器

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	326-1851	K-PSK	パワー森林香2巻付	¥2,332(¥2,120)

●ベルトに掛けて取付簡単!

パワー森林香

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	316-7351	PSK-30	赤缶 30巻入	¥2,805(¥2,550)

●けむりの量が桁違い。広い野外での森林作業での防虫に最適。

熊よけ



27125



27055



27060



27105

熊よけ

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
—	316-7401	27125	カウベル カラビナロック式	¥3,740(¥3,400)
—	316-7451	27055	鈴 細幅タイプ	¥2,475(¥2,250)
—	316-7453	27060	ベル(中)	¥5,225(¥4,750)
—	316-7501	27105	ベル 消音	¥12,463(¥11,330)



CA290



CP-500

クマ撃退スプレー

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
UP	326-8351	CA290	290g	¥25,960(¥23,600)
UP	406-0251	CA230	230g	¥20,900(¥19,000)
UP	356-1301	CP-500	クマスプレーホルダー	Ⓢ¥2,970(¥2,700)

●内容物:カプサイシン(トウガラシエキス)、辛さ評価度:320万SHU、高圧ガス:HFC-134a、噴射システム:高圧噴霧式、噴射距離目安:9m

※価格にⓈがある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

暗視スコープ・センサーカメラ

エクイノクス X650

〈Bushnell〉

デジタルカメラ×暗視スコープ。
連続駆動6時間。
イルミネーター内蔵。

倍率	望遠倍率5倍(デジタルズーム3倍)
暗視撮影距離	198m
防水性能	IPX4
寸法	69×85×190mm
質量	330g
付属品	日本語取説、専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、単三乾電池3本、保証書、純正品検査証



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	416-1401	4580313187217	望遠倍率5倍	¥55,000(¥50,000)

トロフィーカム

〈Bushnell〉

暗闇の出来事を
「鮮明に克明に」
映し出す！



トロフィーカム24MPプラムCOMBO

ノーグロウDC4K

製品コード	トロフィーカム24MPプラムCOMBO	ノーグロウDC4K
イメージコア	シングル	デュアル
撮影画像/形式	静止画(JPG形式) 動画(AVI形式:5~60秒設定)	静止画(JPG形式) 動画(MOV4形式:5~60秒設定)
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ
トリガースピード	0.3秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	1・2・3・4・5・6枚選択
カラー液晶モニター	-(白黒テキストLCD内蔵)	○(カラーLCD内蔵)
センサー有効距離	約30m	約36m
インターバルモード設定	1秒~60分間	0.5秒~60分間
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)	
寸法	152×106×76mm(突起箇所含む)	139×95×76mm(突起箇所含む)
質量	480g(電池含む)	470g(電池含む)
付属品	固定ストラップ、取扱説明書、保証書、SDカード(16GB)、アルカリ単三電池6本	固定ストラップ、取扱説明書、純正品検査証、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
New	416-7801	トロフィーカム24MPプラムCOMBO	2400万画素	¥38,500(¥35,000)
-	396-9601	ノーグロウDC4K	3200万画素	¥63,800(¥58,000)

- 昼夜の光条件に合わせた最適な撮影「デュアルイメージコア」。(ノーグロウDC4K)
- 人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ。(ノーグロウDC4K)
- ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影できるローグロウLEDフラッシュ。

防犯カメラ(デジタルトレイルカメラミニ)

〈富士倉〉

撮影動画/画像	1920×1080px
センサー感知距離/角度	10~13m(環境温度約25℃平均温度で) / 上下左右約60°
対応SDカード	最大32GB(SDカードは別売です。)
作動環境	屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影)
防水規格	IP66
使用電池	単3形アルカリ乾電池8本または4本(電池は付属していません)
寸法/質量	幅99×奥行64×高さ135mm / 256g
付属品	取り付けベルト、microUSBケーブル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	406-1651	FTC-003mini	130万ピクセル	¥13,310(¥12,100)

- 昼夜問わずに動画・静止画の撮影ができ、害獣の監視や防犯対策に最適。
- 音声録音機能付き。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

サイオニクス オーロラ

〈SIONYX〉

フルカラーナイトビジョン。



プロ



ブラック

センサー/ISO感度	超低照度CMOSセンサー / ISO感度819200
ファインダー	有機ELマイクロディスプレイ 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GB使用時) ※連続撮影は29分で一旦OFF。 プロのみ(64GB以上MicroSDカード使用時)10時間連続撮影可能
動画	1280×720ピクセル、約92万画素、1枚容量約190KB
静止画	MicroSDカード 最大256GB(プロ)、最大32GB(ブラック)使用可能
データ保存	IP67
防塵防水性能	約2時間 / 約2時間(リチウムイオン充電電池使用)
稼働時間/充電時間	63×53×119mm / 274g(電池含む)
寸法/質量	クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ストラップ、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)
付属品	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	396-0901	4580313191634	プロ デジタルズーム3倍	¥198,000(¥180,000)
-	396-0903	4580313191635	ブラック デジタルズーム3倍	¥27,600(¥116,000)

- 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。肉眼では見えない暗闇を克明に確認・撮影・保存。
- WiFi搭載、専用アプリ(無料)を使用して、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。

DTC460スリム

〈MINOX〉

適材適所で密かな監視。
防水型センサーカメラ。



撮影画像/形式	静止画(JPEG形式) / 動画(AVI形式:10-60秒設定)
フラッシュ	ナイトビジョンブラックLEDフラッシュ
トリガースピード	0.7秒以下
連写機能	1-3枚選択
カラー液晶モニター	○(2.4" TFTカラーLCD内蔵)
有効距離	約15m(IRフラッシュ感知距離)
インターバルモード設定	5秒~60分間
寸法/質量	235×145×25mm / 約415g(電池含まず) カムフラージュフロントパネル、USBケーブル、取付用ベルト、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード
付属品	



カムフラージュ
フロントパネル

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	376-7001	DTC460スリム	約1200万画素	¥64,900(¥59,000)

待機時間 最長8ヶ月！



*表面柄は水圧転写フィルムによるもので
絵柄が個々に異なります。

