

シュミットLive

*NETIS登録番号：QS-200024-A

測定結果は、専用プリンターでの出力とWEBアプリでの保存の両方に対応！



製品コード	Live
使用電池	単4乾電池×1本
衝撃エネルギー	2.207Nm
寸法	360mm×90mm×70mm
質量	1.1kg
製品コード	Live-Pe
長さ/入数	680cm巻×20巻入

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	366-0751	Live	本体のみ	¥308,000(¥280,000)
-	366-0761	Live-Pr	プリンター付	¥327,800(¥298,000)
-	366-0771	Live-Pe	プリンター用記録紙(20巻入)	¥7,700(¥7,000)

- 専用Bluetoothプリンターは土木学会基準に対応した印字が可能です。
- 専用アプリは、測定結果がリアルタイムにスマートフォン等の端末に表示されて、PDFやCSVデータへの変換が可能です。
- *スマートフォンは別売です。 *Android OSには対応しておりません。
- *スマートフォンを取り付けるバンドは、メーカーとして販売しておりません。

ハンディ型杭長測定器

(Olson)



杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定。

測定範囲	杭直径の20倍の長さまで ※比較的柔らかい土壌に設置された杭の場合杭直径の30倍の長さまで。
測定精度	5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)
ハンマー質量	1.4kg
表示単位	mまたはft

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	386-3951	FTG-1	測定精度:5%未満(音速補正をした場合)	¥1,045,000(¥950,000)

- コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能。
- タブレットPC使用(Windows7、8、10対応)
- デジタルフィルタ搭載ソニックエコー解析ソフトウェア
- *ASTM D5882-07 準拠

コンクリート厚さ計

(Olson)

簡単な操作で、瞬時にコンクリート厚を測定可能。



測定厚さ範囲	8cm~1.8m
測定精度	2%(キャリブレーション実施時)、10%(キャリブレーション未実施時)
周波数分解能	10Hz
質量	2.27kg
ケーブル長さ	91cm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	386-2701	CTG-2	最大測定厚:1.8m	¥979,000(¥890,000)

- インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上。
- *ASTM C1383-4 準拠
- *厚さが60cmを超える場合は、内蔵のインパクターでは出力が足りません。ハンマーで打音する必要があります。

巻紙硬度試験用 テストハンマー LS/LSR

製紙工場向け商品です。

(三洋試験機工業)




製品コード	LS	LSR
衝撃力	0.74Nm	
測定範囲	10~70N/mm ²	
用途	巻紙硬度試験用	
寸法	LS:285×54mm(伸縮時) LSR:285×140mm(伸縮時) W415×D290×H100mm(外装ケース)	
質量	全質量:2.8kg 自重:0.8kg	全質量:3.2kg 自重:1.2kg
付属品	砥石、取扱説明書、チョーク、ケース、記録紙2巻(LSR)	

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	366-4701	LSR	自動記録式	¥247,500(¥225,000)
-	366-4703	LS	指針読取式	¥152,900(¥139,000)

- LSRは反発度が自動的に記録されるので、測定値を読み取りノート等に記録する必要がありません。

測定ポイントシート

(三洋試験機工業)



備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	326-9551	SPS	φ17mm、W21×H30.5cm	¥1,100(¥1,000)

コンクリートテスター

操作が簡単で誰でも使える！
誰が測定しても結果が同じ！
測定精度が高い！



本体	108mm×169mm×42mm (突起を含まず)
ハンマー	380g
波形測定	サンプリング速度0.5マイクロ秒、 測定時間2ミリ秒
電源	単三電池4本使用 (連続測定時間12時間)
PC接続	PCとUSB接続 USBデバイスとして機能
測定データ	記録可能データ数約50万データ
付属品	ハンマー(ケーブルを含む)、 USBケーブル、ストラップ、 専用収納ケース、電池

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	326-0151	CTS-02V4	コンクリート用	¥660,000(¥600,000)

- コンクリートテスターCTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。ハンマーでコンクリートを打撃し、その時の打撃力波形から機械インピーダンスを測定、コンクリートの圧縮強度を推定します。

テストハンマー

コンクリートテストハンマー NS (三洋試験機工業)



用途	普通コンクリート用
表示方法	指針読取式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	10~70N/mm ²

付属品	NS チョーク、砥石、ケース
NS-2	CA-2アンビル、チョーク、砥石、ケース
NS-III	CA-IIIアンビル、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	977-3801	NS	本体	¥ 86,900 (¥ 79,000)
-	977-3803	NS-2	CA-2アンビル付	¥ 119,900 (¥ 109,000)
-	977-3804	NS-III	CA-III低アンビル付	¥ 117,700 (¥ 107,000)
-	286-3607	NS-BOX	収納ケース	¥ 16,500 (¥ 15,000)

ロックハンマー GS (三洋試験機工業)



用途	岩盤耐圧強度/岩質判定用
表示方法	指針読取式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	5~496N/mm ²

付属品	GS チョーク、砥石、ケース
GS-2	RA-2アンビル、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	977-4101	GS	本体	¥ 101,200 (¥ 92,000)
-	977-4103	GS-2	RA-2アンビル付	¥ 136,400 (¥ 124,000)
-	286-3603	GS-BOX	収納ケース	¥ 16,500 (¥ 15,000)

コンクリートテストハンマー NSR (三洋試験機工業)



用途	普通コンクリート用
表示方法	自動記録式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	10~70N/mm ²

付属品	NSR No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
NSR-2	CA-2アンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
S-NSR	S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
NSR-III	CA-IIIアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	977-3901	NSR	本体	¥ 181,500 (¥ 165,000)
-	977-3902	NSR-2	CA-2アンビル付	¥ 214,500 (¥ 195,000)
-	977-3903	S-NSR	S-CAアンビル付	¥ 245,300 (¥ 223,000)
-	977-3904	NSR-III	CA-III低アンビル付	¥ 212,300 (¥ 193,000)
-	286-3605	NSR-BOX	収納ケース	¥ 16,500 (¥ 15,000)
-	977-3905	TP	記録用紙5巻入 感圧紙タイプ	¥ 11,000 (¥ 10,000)
-	296-2051	STG-5	記録用紙5巻入 ゲージ紙	¥ 13,200 (¥ 12,000)

ゲージ紙と感圧紙の違い

- ゲージ紙: 原紙に引っかき力を与えることによって記録紙表面に発色が得られ、印字面は薄く印字されますが、裏写りするのでテストハンマー本体の外からでも印字結果が見られるのが特徴です。
- 感圧紙: 圧力で自己発色する原紙を使用しており、印字面は濃く印字され裏写りしないのが特徴です。

ロックハンマー GSR (三洋試験機工業)



用途	岩盤耐圧強度/岩質判定用
表示方法	自動記録式
衝撃力	2.207Nm
測定範囲	5~496N/mm ²

付属品	GSR No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
GSR-2	RA-2アンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
S-GSR	S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	977-4201	GSR	本体	¥ 209,000 (¥ 190,000)
-	977-4202	GSR-2	RA-2アンビル付	¥ 244,200 (¥ 222,000)
-	977-4203	S-GSR	S-RAアンビル付	¥ 277,200 (¥ 252,000)
-	286-3601	GS-BOX	収納ケース	¥ 16,500 (¥ 15,000)
-	977-3905	TP	記録用紙5巻入 感圧紙タイプ	¥ 11,000 (¥ 10,000)
-	296-2051	STG-5	記録用紙5巻入 ゲージ紙	¥ 13,200 (¥ 12,000)

テストハンマー記録紙(8M外巻) No.2 (三洋試験機工業)

- No.2 記録紙: 2019年4月以降販売した商品から標準装着されております。外巻きにしたことにより線が濃く見えるようになりました。



備考	コード番号	製品コード	仕様	税抜価格
-	366-4651	No.2	感圧紙 5巻入	¥ 11,000 (¥ 10,000)

アンビル

アンビル(コンクリートテストハンマー用検定器)

(三洋試験機工業)



製品コード	CA-III	CA-2	S-CA	CA	LA
使用目的	機差点検	機差点検	機差点検	検定・機差点検	実測値
表示反発値	43R(基準値)	63R(基準値)	74R(標準基準値)	80R(基準値)	43R(基準値)
質量	1.0kg	2.2kg	4.9kg	12.6kg	12.6kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	206-1297	CA-III	低アンビル	¥ 30,800 (¥ 28,000)
-	206-1291	CA-2	テストアンビル	¥ 33,000 (¥ 30,000)
-	206-1295	S-CA	システムアンビル(ケース付)	¥ 63,800 (¥ 58,000)
-	206-1293	CA	マスターアンビル(ケース付)	¥ 85,800 (¥ 78,000)
-	206-1292	LA	マスターローアンビル(ケース付)	¥ 96,800 (¥ 88,000)

アンビル(ロックハンマー用検定器)

(三洋試験機工業)



製品コード	RA-III	RA-2	S-RA	RA	RL
使用目的	実測値	機差点検	機差点検	検定・機差点検	実測値
表示反発値	33R(基準値)	60R(基準値)	75R(標準基準値)	84R(基準値)	33R(基準値)
質量	1.0kg	2.2kg	4.9kg	12.6kg	12.6kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
-	206-1307	RA-III	ローアンビル	¥ 33,000 (¥ 30,000)
-	206-1301	RA-2	テストアンビル	¥ 35,200 (¥ 32,000)
-	206-1305	S-RA	システムアンビル(ケース付)	¥ 68,200 (¥ 62,000)
-	206-1303	RA	マスターアンビル(ケース付)	¥ 96,800 (¥ 88,000)
-	206-1309	RL	マスターローアンビル(ケース付)	¥ 101,200 (¥ 92,000)

●テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。